

Дизельный генератор инверторный TecEner TE 5500DE

89 091 руб.



- Стабильное качество выходного напряжения за счёт инверторной схемы - подходит для требовательной техники.
- Экономичный расход топлива и автоматическое регулирование оборотов двигателя в зависимости от нагрузки.
- Два варианта запуска: ручной и электростартер - удобство эксплуатации в любых условиях.
- Мобильность: генератор оснащён колёсами и эргономичными ручками для удобной транспортировки.
- Контроль состояния: индикаторы уровня топлива и масла, счётчик моточасов для своевременного обслуживания.

Параметр	Значение
Тип генератора	Дизельный, инверторный
Номинальная мощность	4,5 кВт
Максимальная мощность	5,0 кВт
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц
Количество фаз	1
Тип запуска	Ручной + электростартер
Объём топливного бака	17 л
Ориентировочный расход топлива (при 75 % нагрузки)	~1,8–2,0 л/ч
Примерное время автономной работы (при 75 % нагрузки)	~8,5–9,5 ч
Розетки	1×16 А, 1×32 А (однофазные)
Степень защиты	IP21
Уровень шума	~68–72 дБ (А) (на расстоянии 7 м)
Охлаждение двигателя	Воздушное
Индикаторы	Уровень топлива, уровень масла
Дополнительно	Счётчик моточасов, колёса для транспортировки
Габариты (Д×Ш×В)	~700×550×580 мм (ориентировочно)
Вес	~95–105 кг (ориентировочно)

Комплектация поставки

- Генератор TecEner TE 5500DE на раме с кожухом.
- Комплект аксессуаров: отвёртка, воронка, вилки для розеток (16 А и 32 А), провода 12 В.
- Паспорт изделия, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.

Дизельный генератор инверторный TecEner TE 7500Dei

115 191 руб.



- Высокое качество выходного тока: инверторная схема обеспечивает чистую синусоиду, стабильную частоту и напряжение - безопасно для самой требовательной нагрузки.
- Гибкая адаптация к нагрузке: двигатель автоматически регулирует обороты в зависимости от текущей мощности потребления, что снижает расход топлива и уровень шума.
- Надёжный запуск в любых условиях: комбинированный запуск (электростартер + ручной) гарантирует пуск даже при низких температурах или проблемах с АКБ.
- Медная обмотка альтернатора: повышает КПД, снижает нагрев и увеличивает ресурс генератора.
- Удобство эксплуатации и контроля: цифровой дисплей, индикаторы уровня топлива и масла, счётчик моточасов, демпферы для снижения вибрации.
- Мобильность: прочная стальная рама с демпферами, колёса и эргономичные ручки - удобно перемещать и устанавливать.

Параметр	Значение
Тип генератора	Дизельный, инверторный, однофазный
Номинальная мощность	7,0 кВт
Максимальная мощность	7,5 кВт
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц
Коэффициент мощности (cos φ)	1,0
Тип запуска	Электростартер + ручной пуск
Модель двигателя	TecEner TE192F/AE
Тактность двигателя	4-тактный
Объём двигателя	499 см ³
Система охлаждения	Воздушная
Объём топливного бака	12 л
Расход топлива при 50 % нагрузки	~1,5 л/ч
Расход топлива при 75 % нагрузки	~2,2 л/ч
Расход топлива при 100 % нагрузки	~2,9 л/ч
Время автономной работы при 75 % нагрузки	~5,5 ч
Розетки	2×16 А (однофазные)

Параметр	Значение
Дополнительные выходы	Выход 12 В, разъём для АВР (опционально)
Степень защиты	IP21
Уровень шума	~77–78 дБ(А) (на расстоянии 7 м)
Обмотка альтернатора	Медная
Тип альтернатора	Синхронный
Контроль параметров	Цифровой дисплей, счётчик моточасов
Габариты (Д×Ш×В)	1000×630×780 мм
Вес	~92 кг

Комплектация поставки

- Генератор TecEner TE 7500DEI на стальной раме с демпферами.
- Комплект аксессуаров: воронка, отвёртка, ключи, вилки для розеток.
- Аккумуляторная батарея (в комплекте).
- Паспорт изделия, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, схема подключения.

Инверторный генератор газ/бензин TecEner TE 3500Gis

47 691 руб.



- Двухтопливная система: возможность работы на бензине и сжиженном газе (LPG) - гибкость в выборе топлива и снижение эксплуатационных расходов.
- Стабильное качество выходного тока: чистая синусоида, минимальные отклонения напряжения и частоты - подходит для требовательной нагрузки.
- Экономичность и тихая работа: автоматическое регулирование оборотов двигателя в зависимости от нагрузки снижает расход топлива и уровень шума.
- Компактность и мобильность: лёгкий корпус, эргономичные ручки и продуманная компоновка - удобно перевозить в легковом автомобиле.
- Безопасность эксплуатации: защита от перегрузки, низкого уровня масла, перегрева и короткого замыкания.
- Простота контроля: индикаторы состояния, счётчик моточасов, понятная панель управления.

Параметр	Значение
Тип генератора	Инверторный, двухтопливный (бензин / LPG)
Номинальная мощность	3,0 кВт
Максимальная мощность	3,5 кВт
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц
Количество фаз	1
Коэффициент мощности (cos φ)	1,0
Тип запуска	Электростартер + ручной стартер
Модель двигателя	TecEner GX200 (4-тактный)
Объём двигателя	196 см³
Система охлаждения	Воздушная
Объём топливного бака (бензин)	7,0 л
Расход топлива (бензин, при 75 % нагрузки)	~1,3–1,5 л/ч
Время автономной работы (бензин, 75 % нагрузки)	~4,7–5,4 ч

Параметр	Значение
Подключение газа	Через стандартный редуктор для LPG (пропан-бутан)
Примерный расход газа (LPG, при 75 % нагрузки)	~0,9–1,1 кг/ч
Розетки	2×16 А (однофазные)
Дополнительные выходы	Выход 12 В (постоянный ток)
Степень защиты	IP21
Уровень шума	~65–68 дБ(А) (на расстоянии 7 м)
Обмотка альтернатора	Медная
Контроль параметров	Индикаторы состояния, счётчик моточасов
Габариты (Д×Ш×В)	590×430×470 мм
Вес	~43 кг

Комплектация поставки

- Генератор TecEner TE 3500Gis.
- Комплект аксессуаров: воронка, ключи, вилки для розеток.
- Инструкция по эксплуатации, паспорт изделия, гарантийный талон.
- Кабель 12 В.

Примечание: редуктор и газовый шланг в комплект не входят - подбираются отдельно в зависимости от типа баллона и условий эксплуатации.

Инверторный генератор газ/бензин TecEner TE 6000GLis

89 991 руб.



- Двухтопливная система: работа на бензине и газе (LPG) - гибкость выбора топлива и возможность снизить эксплуатационные расходы.
- Высокое качество электроэнергии: чистая синусоида, минимальные отклонения параметров - подходит для требовательной нагрузки.
- Умное управление оборотами: двигатель автоматически подстраивается под текущую нагрузку, снижая расход топлива и уровень шума.
- Повышенная мощность: номинал 5,5 кВт и пик до 6,0 кВт позволяют уверенно держать бытовую и полупрофессиональную нагрузку.
- Безопасность: защита от перегрузки, низкого уровня масла, перегрева и короткого замыкания.
- Удобство эксплуатации: цифровой дисплей, счётчик моточасов, понятная панель управления, эргономичные ручки.
- Мобильность: компактная компоновка и продуманная рама - удобно перемещать и хранить.

Параметр	Значение
Тип генератора	Инверторный, двухтопливный (бензин / LPG)
Номинальная мощность	5,5 кВт
Максимальная мощность	6,0 кВт
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц
Количество фаз	1
Коэффициент мощности (cos φ)	1,0
Тип запуска	Электростартер + ручной стартер
Модель двигателя	TecEner GX390 (4-тактный)
Объём двигателя	389 см ³
Система охлаждения	Воздушная
Объём топливного бака (бензин)	15,0 л
Расход топлива (бензин, при 75 % нагрузки)	~2,4–2,7 л/ч

Параметр	Значение
Время автономной работы (бензин, 75 % нагрузки)	~5,6–6,3 ч
Подключение газа	Через редуктор для LPG (пропан-бутан)
Примерный расход газа (LPG, при 75 % нагрузки)	~1,7–1,9 кг/ч
Розетки	2×16 А (однофазные)
Дополнительные выходы	Выход 12 В (постоянный ток)
Степень защиты	IP21
Уровень шума	~69–72 дБ(А) (на расстоянии 7 м)
Обмотка альтернатора	Медная
Контроль параметров	Цифровой дисплей, счётчик моточасов
Габариты (Д×Ш×В)	680×520×570 мм
Вес	~68 кг

Комплектация поставки

- Генератор TecEner TE 6000GLis.
- Комплект аксессуаров: воронка, ключи, вилки для розеток.
- Инструкция по эксплуатации, паспорт изделия, гарантийный талон.
- Кабель 12 В.

Важно: редуктор и газовый шланг в комплект не входят - они подбираются отдельно в зависимости от типа баллона и условий эксплуатации.

Инверторный генератор газ/бензин TecEner TE 6500EGis

92 241 руб.



- Двухтопливная система: возможность работы на бензине и газе (LPG) - гибкость в эксплуатации и потенциал снижения эксплуатационных расходов.
- Высокое качество выходного тока: чистая синусоида, минимальные отклонения напряжения и частоты - безопасно для требовательной нагрузки.
- Умное регулирование оборотов: двигатель автоматически подстраивается под текущую нагрузку - экономия топлива и снижение шума при малых нагрузках.
- Повышенная мощность: номинал 6,0 кВт и пик до 6,5 кВт позволяют уверенно держать бытовую и полупрофессиональную нагрузку, включая приборы с пусковыми токами.
- Безопасность: защита от перегрузки, низкого уровня масла, перегрева и короткого замыкания; блокировка запуска при критических параметрах.
- Удобство контроля: цифровой дисплей с отображением ключевых параметров, счётчик моточасов, понятная панель управления.
- Надёжность конструкции: медная обмотка альтернатора, прочная рама, эргономичные ручки для перемещения.

Параметр	Значение
Тип генератора	Инверторный, двухтопливный (бензин / LPG)
Номинальная мощность	6,0 кВт
Максимальная мощность	6,5 кВт
Напряжение / частота	230 В / 50 Гц
Количество фаз	1
Коэффициент мощности (cos φ)	1,0
Тип запуска	Электростартер + ручной стартер
Модель двигателя	TecEner GX420 (4-тактный)
Объём двигателя	420 см ³
Система охлаждения	Воздушная
Объём топливного бака (бензин)	18,0 л
Расход топлива (бензин, при 75 % нагрузки)	~2,6–2,9 л/ч

Параметр	Значение
Время автономной работы (бензин, 75 % нагрузки)	~6,2–6,9 ч
Подключение газа	Через редуктор для LPG (пропан-бутан)
Примерный расход газа (LPG, при 75 % нагрузки)	~1,8–2,1 кг/ч
Розетки	2×16 А (однофазные)
Дополнительные выходы	Выход 12 В (постоянный ток)
Степень защиты	IP21
Уровень шума	~70–73 дБ(А) (на расстоянии 7 м)
Обмотка альтернатора	Медная
Контроль параметров	Цифровой дисплей, счётчик моточасов
Габариты (Д×Ш×В)	700×540×590 мм
Вес	~72 кг

Комплектация поставки

- Генератор TecEner TE 6500EGis.
- Комплект аксессуаров: воронка, ключи, вилки для розеток.
- Инструкция по эксплуатации, паспорт изделия, гарантийный талон.
- Кабель 12 В.

Важно: редуктор и газовый шланг в комплект не входят - они подбираются отдельно в зависимости от типа баллона и условий эксплуатации.